

Solenoid Vana

Solenoid Valve

Otomatik Sulama Sistemleri kontrolleri için güvenilir performans.

Reliable performance for Automatic Irrigation System controls.

POELSANARC
Automated Rain Control

Garanti Edilen Basınç Değeri
Guaranteed Pressure Value

Max. 10 Bar

Çalışma Aralığı | Working Range
1,0 - 10,0 Bar ; 100-1000 kPa

66°C Max. Çalışma Sıcaklığı
66°C Max. Working Temperature

2 Yıl Garanti | 2 Year Warranty

Özellikler | Specifications

- + Otomatik Sulama Sistemleri için geniş kullanım seçenekleri**
Wide range of usage options for Automatic Irrigation Systems
- + Kolay bakım ve temizleme**
Easy maintenance and cleaning
- + Değiştirilebilir bobin (9V-24V Ortak dişli)**
Replaceable coil (9V-24V Common thread)
- + Sızdırmaz diyafram conta**
Leak-proof diaphragm gasket

- + Manuel hava tahliye ve açma/kapama özelliği**
Manual air release and on/off feature

- + Kapağa sabitlenmiş cıvatalar**
Parçaların kaybolma ihtimalini ortadan kaldırır,
8 mm anahtar ile açılmaya uyumludur.
Bolts fixed to the cover
It eliminates the possibility of losing parts
and is compatible with opening 8 mm key.



Solenoid Spesifikasyonları | Solenoid Specifications

9V için:

For 9V:

Türü, Bistable Latching Solenoid = Çift (durumlu) Mandallama Solenoid

Type, Bistable Latching Solenoid = Bi_ (state)
Latching Solenoid

Min. 6VDC Max 11VDC çalışma voltajı

Min. 6VDC Max 11VDC working voltage

2A ani akım değeri, darbe (pulse) süresi Max. 50ms

2A inrush current value, pulse duration Max. 50ms

İç direnci 7 Ohm

Internal resistance 7 Ohm

24V için:

For 24V:

Min. 19VAC, Max. 28VAC çalışma voltajı

Min. 19VAC, Max. 28VAC working voltage

24VAC	ANİ AKIM DEĞERİ INRUSH CURRENT VALUE	TUTMA AKIM DEĞERİ HOLDING CURRENT VALUE
60Hz	370mA	230mA
50Hz	400mA	250mA

İç direnci 27 Ohm

Internal resistance 27 Ohm

Bobin Özellikleri | Coil Specifications

9V DC

Açma/çalışma voltajı: 6 VDC

Opening/operating voltage: 6 VDC

Önerilen maksimum voltaj: 9 VDC


Maximum recommended voltage: 9 VDC

Kablo uçları: 50 cm 18AWG UL onaylı kablo

Cable ends: 50 cm 18AWG UL approved cable

Sinyal genişliği: 50 millisaniye

Signal width: 50 milliseconds




SOLENOİD VANA DEBİ AYARSIZ SOLENOID VALVE FLOW UNADJUSTABLE

KOD/CODE	TİP TYPE	EBAT/SIZE	L x W x H	DEBİ ARALIĞI FLOW RANGE	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
SV100B	9V	1"	70 x 112 x 134	0,05-9 m ³ /saat 0,7 - 150 lt/dk	10	*	21
SV100E	24V	1"	70 x 112 x 134	0,05-9 m ³ /saat 0,7 - 150 lt/dk	10	*	21




SOLENOİD VANA DEBİ AYARLI SOLENOID VALVE FLOW ADJUSTABLE

KOD/CODE	TİP TYPE	EBAT/SIZE	L x W x H	DEBİ ARALIĞI FLOW RANGE	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
SV151B	9V	1½"	109 x 140 x 195	5 - 27 m ³ /saat 75 - 450 lt/dk	10	*	11
SV151E	24V	1½"	109 x 140 x 195	5 - 27 m ³ /saat 75 - 450 lt/dk	10	*	11
SV201B	9V	2"	130 x 164 x 218	5 - 34 m ³ /saat 75 - 570 lt/dk	10	*	8
SV201E	24V	2"	130 x 164 x 218	5 - 34 m ³ /saat 75 - 570 lt/dk	10	*	8



SOLENOİD VANA 9V BOBİN SOLENOID VALVE COIL - 9V

KOD/CODE	TİP TYPE	EBAT SIZE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
SV9VB	9V	9V	5	100



SOLENOİD VANA 24V BOBİN SOLENOID VALVE COIL - 24V

KOD/CODE	TİP TYPE	EBAT SIZE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
SV24VB	24V	24V	5	100