

Can Suyu Vana

Quick Coupling Valve

Özellikler

Specifications

- + **Çeyrek tur kolay açma ve kapama kolaylığı.**
Easy open and close operation thanks to quarter turn.
- + **Vana içerisine pislik girmesini önleyen kilitli kapak.**
Locking cover designed to prevent dirt from entering quick coupling valve.
- + **UV dirençli, darbelere karşı dayanıklı hammadde.**
UV resistant, impact resistant raw material.
- + **Diş ölçüleri ISO 7-1 standardına uygundur.**
Thread size compatible with ISO 7-1 standards.
- + **Asetal yay iç kovan.**
Acetal bushing inner spring.
- + **Paslanmaz çelik yay.**
Stainless steel spring.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ: PN6
GUARANTEED PRESSURE VALUE: PN 6

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS




Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration

- + **Gövde dişli kısmı gevşetilmemelidir.**
Body part of the product should not be loosened.
- + **Anahtarın vanaya montajı öncesinde hortum bağlantısı yapılmalıdır.**
Hose pipe assembly should be completed before the assembly of quick coupling valve with the key.
- + **3/4'' dişli kısımlar için sızdırmazlık elemanı (teflon vb.) kullanılmalıdır.**
It is recommended for waterproofness of threaded parts to use teflon band and so on.




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
CS122	3/4"	6	1	70



CAN SUYU VANA - ANAHTAR QUICK COUPLING VALVE - KEY




KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
CS322	3/4"	6	5	300



CAN SUYU VANA QUICK COUPLING VALVE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
CS222	3/4"	6	5	120



CAN SUYU ANAHTAR QUICK COUPLING KEY

