


KOD/CODE	EBAT/SIZE						BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ PACKING	KOLİ BOX	PALET PALLET
	d(mm)	D(mm)	D3(mm)	D2(mm)	D1(mm)	K(mm)				
SP16100101	20	95	65	28	14	11	16	1	90	
SP16100202	25	105	76	34	14	11	16	1	66	
SP16100303	32	115	85	42	14	15	16	1	45	
SP16100404	40	140	100	51	18	15	16	1	31	
SP16100505	50	150	110	62	18	17,5	16	1	24	
SP16100606	63	165	125	78	18	17,5	16	1	20	
SP16100707	75	185	145	92	18	17,5	16	1		360
SP16100808	90	200	160	108	18	19	16	1		360
SP16100909	110	220	180	128	18	19	16	1		320
SP16101010	125	220	180	135	18	19	16	1		320
SP16101111	140	250	210	158	18	23	16	1		210
SP16101212	160	285	240	178	22	23	16	1		160

PP KAPLI FLANŞ PP FLANGE WITH CAP PE 100 SDR11



- **Kaynak Çapı** : 20 mm - 500 mm
- **Güç & Akım** : 2400 W Çıkış Gücü, 60 Amp Maks. Akım
- **Dayanıklılık** : Çantalı IP64 Koruma Sınıfı
- **Hafıza** : 30.000 kaynak raporu hafızası
- **Garanti** : 3 Yıl
- **Ek Özellikler**

Kablosuz Barkod Okuyucu (OPS), Kazıyıcı, Operatör Modu (Güvenlik), Kaynak yapılan noktayı gösteren ve kaydeden GPS Sistemi

Ağırlık	16,5 Kg
Boyutlar	530x400x180 mm
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / +60 °C
Giriş Voltajı/Çıkış Voltajı	170-270V AC/8-48 v AC

- **Welding Diameter** : 20 mm - 200 mm
- **Power & Current** : 2400 W Output Power, 60 Amp Maximum Current
- **Durability** : Carrying Case with IP64 Protection Class
- **Memory** : Capacity for 30,000 Welding Reports
- **Warranty** : 3 Years

Technical Specifications
Additional Features: Wireless Barcode Reader (Optional), Scraper, Operator Mode (Safety), GPS System for Identifying and Recording Weld Locations

Weight	16,5 Kg
Dimensions	530x400x180 mm
Operating Temperature	-20 °C / +60 °C
Input Voltage / Output Voltage	170-270V AC/8-48 v AC

EFM001 POELSAN

Elektrofüzyon Kaynak Makinası Electrofusion Welding Machine



* Ambalaj ve koli bilgisi için müşteri temsilciniz ile iletişime geçiniz.

* For packaging and parcel information, please contact your customer representative.