

Minisprinkler ve Ek Parçaları

Minisprinklers & Fittings

Özellikler

Specifications

- + Mikrofittingler ile birlikte Ø7 mm Spagetti Borularda ve Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm ve Ø32 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Düz Damla Sulama Borusu) kullanılır.**
Minisprinklers are used in Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm and Ø32 mm Low Density Polyethylene Pipes (LDPE) (Flat Drip Irrigation Pipe) and Ø7 mm Spaghetti Tube together with Microfittings.
- + Minisprinklerin rotorları toz, böcek vb. girmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır.**
Rotors of Minisprinklers are designed to prevent the entry of dust and insects, etc.
- + Alan sulamalarında kullanılabilecek, maksimum verim sağlayan en ideal üründür.**
It is the most ideal product to be used in irrigation, and provides maximum efficiency.
- + Bitkinin büyümesi için gerekli suyun doğrudan bitki köklerine ulaşmasını sağlar.**
Rotating Minisprinklers provide necessary irrigation directly to the roots of a plant.
- + Soğuk hava şartlarına karşı etkin koruma sağlar.**
It provides effective protection against cold weather conditions.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 2
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 2

KULLANIM ALANLARI
INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration


- + Ø7 mm Kurtağzı ucu Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) boruya takmak için boru Ø3 mm delinmelidir.**
For the installation of the Ø7 mm barbed end to the Low Density Polyethylene Pipe (LDPE), the pipe should be punched Ø3 mm.
- + Henüz fidan halinde olan bitkiler için tırnaklı rotor tipi Minisprinklerin kullanılması daha verimli olacaktır. Büyüyen fidanlarda ise geniş alan sulaması gerektirdiği için rotor üzerinde bulunan tırnak kesilerek kullanılır.**
Using Rotating Minisprinklers with the deflector on the rotor will be more efficient for young plants. Bigger plants need a wide scaled irrigation, therefore Minisprinklers are used by fracting the deflectors on the rotor.



KOD/CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETER (m)	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
22080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	25	2000
22100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	25	2000
22120	● KIRMIZI	120	6.5	25	2000
22140	● PEMBE	140	7.0	25	2000
22160	● KAHVERENGİ	160	7.0	25	2000
22180	● TURUNCU	180	7.5	25	2000
22200	● SARI	200	7.5	25	2000
22265	○ BEYAZ	265	7.5	25	2000
22320	● YEŞİL	320	8.0	25	2000
22360	● MOR	360	8.0	25	2000
22400	● MAVİ	400	8.0	25	2000




MİNİSPRİNKLER UZUN MESAFE MINISPRINKLERS LONG DISTANCE



KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			TIRNAKSIZ WITHOUT THE DEFLECTOR	TIRNAKLI WITH THE DEFLECTOR		
23075	● SİYAH	75	5.5	1.0	25	2000
23080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	1.0	25	2000
23100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	1.0	25	2000
23120	● KIRMIZI	120	7.0	1.0	25	2000
23140	● PEMBE	140	7.0	1.0	25	2000
23160	● KAHVERENGİ	160	7.0	1.0	25	2000
23180	● TURUNCU	180	8.0	1.0	25	2000
23200	● SARI	200	8.0	1.0	25	2000




MİNİSPRİNKLER TIRNAKLI UZUN MESAFE MINISPRINKLERS LONG DISTANCE WITH DEFLECTOR



KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			TIRNAKSIZ WITHOUT THE DEFLECTOR	TIRNAKLI WITH THE DEFLECTOR		
24060	● GRİ	60	3.5	1.0	25	2000
24075	● SİYAH	75	3.5	1.0	25	2000
24080	● AÇIK YEŞİL	80	3.5	1.0	25	2000
24100	● AÇIK MAVİ	100	4.0	1.0	25	2000
24120	● KIRMIZI	120	4.0	1.0	25	2000
24140	● PEMBE	140	4.0	1.0	25	2000
24160	● KAHVERENGİ	160	4.0	1.0	25	2000
24400	● MAVİ	400	4.0	1.0	25	2000



MİNİSPRİNKLER TIRNAKLI KISA MESAFE MINISPRINKLERS SHORT DISTANCE WITH DEFLECTOR



Minisprinklerin Sulama Çapı değerleri, Poelsan Minisprink Montajlı Takımı
kullanılarak 20 cm yükseklikte ve 2 bar basınçta ölçülen değerlerdir.

Irrigation diameter values of Minisprinklers, by using Poelsan Minisprinkler Set
is values measured PN 2 pressure and 20 cm height.